

## Rivestimento pareti

Rivestimento pareti interne in alluminio liscio e mandorlato.

Rivestimento in alluminio liscio

Adatto per qualsiasi tipo di furgone operativo. Realizzato in lamiera di alluminio liscio spessore 12/10. In un peso estremamente ridotto offre una protezione molto alta alle pareti del veicolo. Il rivestimento inoltre, aderendo perfettamente alle pareti di ogni tipo di veicolo sul quale possa essere applicato, offre un'immagine di efficienza ed ordine del vano di carico. Il fissaggio dei fogli, che precedentemente sono stati opportunamente sagomati al fine di perdere il minor spazio possibile, vengono fissati alla parete tramite un'attenta rivettatura.

Rivestimento in alluminio mandorlato.

Adatto per chi ha necessità di utilizzare il mezzo per carichi pesanti molto frequenti. Realizzato in lamiera di alluminio mandorlato sp. 2+2 mm. Il rivestimento del furgone con questo materiale offre le migliori garanzie di resistenza e protezione agli urti accidentali dovuti al carico-scarico della merce. Pur offrendo un'elevatissima prestazione di resistenza ad urti e sollecitazioni, il ridotto peso specifico dell'alluminio permette di non appesantire troppo la tara del veicolo. Il fissaggio dei fogli, che precedentemente sono stati opportunamente sagomati al fine di perdere il minor spazio possibile, vengono fissati alla parete tramite un'attenta rivettatura.